

Digigids

Parameterlijst en definities steenbekledingen

versie september 2019

inspectieparameter	definitie	klassegrenzen			
		goed	redelijk	matig	slecht
breuksteen in schanskorven					
gaten	plaatselijke openingen in of bij bekleding	dichte aansluiting korven op ondergrond en korven vlak en volledig gevuld met breuksteen	dichte aansluiting korven op ondergrond en afwijking vulhoogte korven < 5 cm	spleetwijdte korven op ondergrond < 5 cm of afwijking vulhoogte korven > 5 cm en < 10 cm	spleetwijdte korven op ondergrond vlak > 5 cm of afwijkingen vulhoogte korven > 10 cm
conditie wapening (roest kapot)	kwaliteit van verbindende draden die zorgen voor vormvastheid korven	geen sporen van roestaanslag op draden en netwerk van draden in takt	lichte sporen van roestaanslag op draden en netwerk van draden nog in takt	roestaanslag op draden en draden van netwerk tussen maximaal 2 mazen doorgeroest	draden van netwerk tussen meer dan 2 aaneengesloten mazen doorgeroest
steenbestorting					
gaten	plaatselijke verdiepingen in bekleding	bovenkant bestorting is vlak en aaneensluitend	oppervlakte gaten is < 10 % per 100 m2 bestorting en diepte van gaten < 1 x gemiddelde steendiameter	oppervlakte gaten is < 10 % per 100 m2 bestorting en diepte van gaten > 1 x gemiddelde steendiameter en < 1,5 x de gemiddelde steendiameter	oppervlakte gaten is > 10 % per 100 m2 bestorting en stenen verdwenen
blokken en zuilen					
drijf- en zwerfvuil	vuil dat bekleding kan beschadigen	geen tot hier en daar sporadisch lichte sporen van klein vuil	smalle sporen van licht klein vuil	brede sporen van vuil met hier en daar kleine stukken drijfvuil	brede velden met drijfvuil en / of grote voorwerpen als boomstammen
gaten	plaatselijke verdiepingen	open ruimte < 15% per m2 en diameter gaten < 5 cm	open ruimten > 15% en < 20 % per m2 en diameter gaten < 5 cm	open ruimte > 20 % en < 25 % per m2 en diameter gaten < 5 cm	open ruimte > 25% per m2 of diameter gaten > 5 cm of 1 of meerdere ontbrekende stenen
gekamde stenen	vooroverhangende stenen	geen overhang	overhang < 5 cm	overhang 5 cm en < 10 cm	overhang > 10 cm
houtopslag	houtige begroeiing op steenbekleding	geen houtige begroeiing op steenbekleding	weinig niet winterharde begroeiing op steenbekleding	niet houtige winterharde begroeiing op steenbekleding	houtige begroeiing op steenbekleding
uitspoeling	verdwijnen van steenslag in voegnaden	voegen gevuld met steenslag	steenslagloze diepte in naden < 10 cm of tot 1/3 van de zuilhoogte weg	steenslagloze diepte in naden > 10 cm en < 15 cm of 1/3 tot 2/3 van zuilhoogte weg	steenslagloze diepte in naden > 15 cm of 2/3 van zuilhoogte weg
verzakkingen of opbollingen	verheffingen of verdiepingen met een lengteschaal in het dwarsprofiel van enkele meters	geen verheffingen of verdiepingen in het profielvlak	verheffingen of verdiepingen kleiner dan 5 cm in het profielvlak met een lengte van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen groter dan 5 cm en kleiner dan 10 cm in het profielvlak met een lengte van 1-3 meter of een stijrand kleiner dan 5 cm van enkele meters lengte of meer	verheffingen of verdiepingen groter dan 10 cm in het profielvlak met een lengte van 1-3 meter of een stijrand van meer dan 5 cm over enkele meters of meer